

## CERTIFICAT

### REVÊTEMENTS DE SOL RESILIENTS

#### AMTICO SIGNATURE (Wood, Stone, Abstract)

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est(sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 189 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification et le CSTB accordent respectivement à

**AMTICO COMPANY Ltd**  
**Kingfield Road**  
**GB - CV6 5AA COVENTRY**  
Usine : **GB - COVENTRY**

le droit d'usage de la marque NF pour l'application « Revêtements de sol résilients » et de la marque UPEC, pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF, les exigences générales de la marque UPEC et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 326-001.1\_00/01 du 4 juillet 2001

#### Décision de reconduction n° 326-001.1\_15/16 du 21 juin 2016

Cette décision annule et remplace la décision n° 326-001.1\_14/15 du 12 octobre 2015

*Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.*

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

NF EN ISO 10582 - Revêtements de sol hétérogènes à base de polychlorure de vinyle

#### Caractéristiques nominales de fabrication (valeurs nominales / tolérance) :

Dimension des dalles (mm) :	304,8 x 304,8 ; 457,2 x 457,2 ; 304,8 x 457,2 ; 914,4 x 914,4 ; 152,4 x 152,4 ; 228,6 x 228,6 ; 304,8 x 609,6 ; 457,2 x 609,6 ; 457,2 x 914,4 ; 457,2 x 1219,2 (± 0,13 % limité à 0,5 mm)
Dimension des lames (mm) :	76,2 x 228,6 ; 76,2 x 914,4 ; 114,3 x 914,4 ; 152,4 x 914,4 ; 228,6 x 914,4 ; 182,9 x 1219,2 ; 184,15 x 1219,2 ; 228,6 x 1219,2 (± 0,13 % limité à 0,5 mm)
Épaisseur totale (mm) :	2,50 (+ 0,13 - 0,10)
Épaisseur de la couche d'usure (mm) :	1,00 (+ 13% - 10% limité à ± 0,1 mm)
Masse surfacique totale (g/m <sup>2</sup> ) :	3130 (+ 13 % - 10 %)
Groupe d'abrasion :	T

#### Classements d'usage UPEC, selon la nature du support et le mode de pose :

Nature du support	Pose dalles	Classement			
		U	P	E	C
Chape ciment ou béton	<b>a</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Bois ou à base de bois	<b>a</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

a = joints vifs  
c = joints soudés à chaud

b = joints traités à froid  
d = c + étanchéité en rives

Ce certificat comporte 1 page

#### Contact :

Tél. : 01 64 68 82 45

Fax : 01 64 68 84 76

Email : [gregory.picard@cstb.fr](mailto:gregory.picard@cstb.fr)

Pour le CSTB  
Pour le Directeur Technique

*Yannick Lemoigne*  
Yannick LEMOIGNE



ACCREDITATION  
N° 5-0010  
PORTÉE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR  
**CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES**

### CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

## CERTIFICATE

### RESILIENT FLOOR COVERINGS

#### AMTICO SIGNATURE (Wood, Stone, Abstract)

CSTB attests that the above-mentioned product(s) complies(-ly) with the characteristics described in the certification reference system NF 189 in force after evaluation according to the testing procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision notified by CSTB, AFNOR Certification and CSTB respectively grant

**AMTICO COMPANY Ltd**  
**Kingfield Road**  
**GB - CV6 5AA COVENTRY**  
Usine : **GB - COVENTRY**

the right to use the NF mark and UPEC mark for the application « Resilient floor coverings » and UPEC mark for the product(s) which is(are) the subject of this decision, throughout its period of validity and under the conditions provided for in the NF mark General Rules, in the UPEC mark General Requirements and in the above-mentioned reference system.

Admission decision n° 326-001.1\_00/01, on July 4<sup>th</sup> 2001

#### Certificate n° 326-001.1\_15/16, renewed on June 21<sup>st</sup> 2016

The current decision cancels and replaces the decision n° 326-001.1\_14/15, on October 12<sup>th</sup> 2015

*Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid. The updated certificate can be watched on the <http://evaluation.cstb.fr> Web site to check its validity.*

### CERTIFIED CHARACTERISTICS

NF EN ISO 10582 - Polyvinyl chloride heterogeneous floor coverings

#### Nominal manufacture data (nominal values / tolerance):

Tiles dimensions (mm) :	304,8 x 304,8 ; 457,2 x 457,2 ; 304,8 x 457,2 ; 914,4 x 914,4 ; 152,4 x 152,4 ; 228,6 x 228,6 ; 304,8 x 609,6 ; 457,2 x 609,6 ; 457,2 x 914,4 ; 457,2 x 1219,2 (± 0,13 % limited to 0,5 mm)
Planks dimensions (mm) :	76,2 x 228,6 ; 76,2 x 914,4 ; 114,3 x 914,4 ; 152,4 x 914,4 ; 228,6 x 914,4 ; 182,9 x 1219,2 ; 184,15 x 1219,2 ; 228,6 x 1219,2 (± 0,13 % limited to 0,5 mm)
Total thickness (mm) :	2,50 (+ 0,13 - 0,10)
Wear layer thickness (mm) :	1,00 (+ 13% - 10% limited to ± 0,1 mm)
Total mass per unit area (g/m <sup>2</sup> ) :	3130 (+ 13 % - 10 %)
Wear group :	T

#### UPEC classifications, as per the subfloor type and laying method:

Subfloor type	Tiles installation	Classification			
		U	P	E	C
Cement or concrete	<b>a</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Wood or wooden	<b>a</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

a = unwelded joints  
c = hot welded joints

b = cold welded joints  
d = c + watertight edges

*This certificat contains 1 page*

#### Contact :

Tel. : +33 1 64 68 82 45

Fax : +33 1 64 68 84 76

Email : [gregory.picard@cstb.fr](mailto:gregory.picard@cstb.fr)

For CSTB  
On behalf of the Technical Director

  
Yannick LEMOIGNE

**cofrac**

ACCREDITATION  
N° 5-0010  
PORTÉE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR  
**CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES**

### CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

**CONFORMITÉ AUX NORMES  
CONFORMITY TO STANDARDS  
KONFORMITÄT MIT NORMEN**

**REVÊTEMENTS DE SOL RÉSILIENTS**

**RESILIENT FLOOR COVERINGS  
ELASTISCHE BODENBELÄGE**

Annexe au certificat / Annex to certificate / Anlage zum Zertifikat n° 326-001.1\_15/16  
Admission / Issue / Erteilung : Reconduction / Renewal / Verlängerung : 21 juin 2016

Le revêtement AMTICO SIGNATURE, (Wood, Stone, Abstract) fabriqué par la société AMTICO COMPANY Ltd dans son usine de COVENTRY répond aux spécifications de la norme NF EN ISO 10582 pour la classe 34.

Il bénéficie du droit d'usage de la marque NF - Revêtements de sol résilients, associée à la marque UPEC, sous le certificat n° 326-001.1\_15/16 du 21 juin 2016.

Les conditions d'attribution de ce certificat permettent d'attester que le classement 34 selon la norme NF EN ISO 10582 a été vérifié dans le cadre d'une certification par tierce partie.

Le présent document ne peut être utilisé qu'accompagné du certificat référencé ci-dessus.

*The AMTICO SIGNATURE, (Wood, Stone, Abstract) floor covering manufactured by AMTICO COMPANY Ltd at its factory in COVENTRY satisfies the specifications of the EN ISO 10582 standard for class 34.*

*This product is authorised to use the NF mark - Revêtements de sol résilients (Resilient Floor Coverings) with the UPEC mark, in accordance with certificate 326-001.1\_15/16 of June 21<sup>st</sup> 2016.*

*In accordance with the conditions of delivery of this certificate, it is certified that classification 34 in conformity with EN ISO 10582 standard have been verified within the framework of certification by a third party.*

*This document can only be used in conjunction with the above mentioned certificate.*

*Der von der Firma AMTICO COMPANY Ltd im Werk von COVENTRY hergestellte AMTICO SIGNATURE, (Wood, Stone, Abstract) Bodenbelag entspricht den Spezifikationen der Norm EN ISO 10582 für die Klasse 34.*

*Dieses Produkt ist berechtigt, das Qualitätszeichen NF - Revêtements de sol résilients (Elastische Bodenbeläge) zu führen, in Verbindung mit dem Zeichen UPEC sowie dem Zertifikat Nr. 326-001.1\_15/16 vom 21.Juni 2016.*

*Die Bedingungen, unter denen dieses Zertifikat vergeben wird, stellen sicher, dass die Klassifizierung 34 entsprechend der Norm EN ISO 10582 im Rahmen einer Zertifizierung durch eine unabhängige qualifizierte Stelle überprüft worden ist.*

*Das vorliegende Dokument kann nur in Verbindung mit dem oben genannten Zertifikat verwendet werden.*