

Amtico Spacia

Spécification Techniques

SPA-TS-20210412-16-FR

Nom	Norme	Symbole	Résultat
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/002
Classification d'Usage	EN ISO 10874		23, 33, 42
Norme de Fabrication	EN ISO 10582		Conforme
Epaisseur Totale**	EN ISO 24346		2,5 mm
Epaisseur de la Couche d'Usure**	EN ISO 24340		0,55 mm
Masse Surfaceute**	EN ISO 23997		3550 g/m ²
Taux de Liant	EN ISO 10582		Type 1
Poinçonnement Rémanent**	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Stabilité Dimensionnelle**	EN ISO 23999		≤ 0,25%
Incurvation**	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Résistance au Glissement	DIN 51130 EN 13893		R10* Class DS
Résistance Chimique	EN ISO 26987		Excellent
Solidité des coloris à la lumière valeur seuil	EN ISO 105-B02		≥ 6
Résistance au feu - Euroclasse	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Résistance à la chaise à roulette (Type W et H)**	EN ISO 4918		Conforme
Efficacité acoustique au bruit de chocs	EN ISO 717-2		3 dB
Résistance thermique	EN 12667		0,013 m ² K/W (Compatible sol chauffant)
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815		≤ 2 kV
Emissions	IAC Gold		Cert No. IACG-352-01-12-2020
Emissions	French VOC Regulation	Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Emissions	M1		Certifié. Publié sur www.m1.rts.fi
UPEC Revetements de sol resilients https://evaluation.cstb.fr/	U ₃ P ₃ E ₂ C ₂ Chape ciment ou béton U ₃ P ₃ E ₁ C ₂ Bois ou à base de bois	Les produits Amtico Spacia sont certifiés UPEC et par conséquent, conformes à la certification QB UPEC.	UPEC Certificate 326-002.1
Environment	BRE Green Guide		Comparable au guide vert générique éléments 821570039 et 821570066 noté A+/A.
Sans phtalate		Les produits Amtico Spacia sont fabriqués avec des plastifiants sans phtalates, à l'exception possible de ses composants en matières recyclées.	Oui
Traitement de surface			Quantum Guard Uréthane

*En cas de besoin de résistance à la glissance supérieure merci de vous- reportez aux gammes Amtico Signature 36+ et Spacia 36+
**Ce sont des caractéristiques certifiées au sein du classement UPEC