

# Amtico Signature Acoustic 36+

## Spécifications Techniques

ASIG36-TS-20210719-01-FR

Nom	Norme	Symbole	Résultat
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/023
Spécification d'usage	EN ISO 10874		23, 34, 43
Norme de fabrication	EN 13845 EN 651		Conforme Conforme
Epaisseur totale	EN ISO 24346		3,5 mm
Epaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340		1,0 mm
Epaisseur de la couche d'acoustique	EN ISO 24340		1,0 mm
Masse surfacique	EN ISO 23997		3400 g/m <sup>2</sup>
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999		≤ 0,25%
Incurvation	EN ISO 23999		Conforme
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1		≤ 0,20 mm
Taux de Liant	EN 651		Groupe T
Solidité des coloris à la lumière valeur seuil	EN ISO 105-B02		≥ 6
Résistance aux produit chimiques	EN ISO 26987		Excellent
Résistance à la chaise à roulette (Type W)	EN ISO 4918		Conforme
Résistance aux pieds de meubles (Pied type 0,2,3)	EN ISO 16581		Conforme
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815		≤ 2kV
Résistance au feu Euroclass	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> -s1
Efficacité acoustique au bruit de chocs ΔL <sub>w</sub> (revendiqué)	EN ISO 717-2		17 dB
Résistance thermique	EN ISO 12664		0,037 m <sup>2</sup> K/W (compatible plancher chauffant)
Emissions	IAC Gold		Certificat non. IACG-352-01-02-2020
Environnement	BRE Green Guide		Comparable au guide vert générique éléments 821570055, 821570043 et 921570010 noté A+/A/B.
Emissions COV		Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Résistance au glissement	DIN 51130 EN 13893 BS 7976		R10* Classe DS >36 mouiller
Classification au glissement – Classe ESf (Chaussure)	EN 13845 Annex C		Conforme
Résistance à l'usure	EN 13845 Annex D		34, 43
Traitement de surface			Quantum Guard (Uréthane)
Sans phtalate		Les produits Amtico Signature Acoustic 36+ sont fabriqués avec des plastifiants sans phtalates, à l'exception possible de ses composants en matières recyclées.	Oui
Antimicrobien	ISO 22196:2011	Amtico Signature 36+ Acoustic intègre un additif antibactérien SteriTouch® - testé contre le staphylocoque doré, E-coli, VRE et CPE.	≥ 99.99% réduction

\*Amtico Signature 36+ Acoustic répond aux critères de sécurité des revêtements de sol avec une rétention à long terme pour une résistance au glissement.

**Amtico International SAS**  
36 Avenue Hoche  
75008 Paris, France

+33 (0) 155 389 570  
info@amtico.com  
amtico.fr

**amtico**  
flooring